

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Lada Kalina 2/Granta (2012-)

## ПАСПОРТ

Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.



## УСТАНОВКА

1. Открутить болт крепления крыла.



2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота в верхний паз, подтянуть верхнюю гайку, ослабить нижнюю гайку, завести нижний паз кронштейна, затянуть нижнюю гайку, затянуть верхнюю гайку ключом №13 с усилием 23 Нм. **ВНИМАНИЕ!** Чтобы не сбить регулировку капота, не рекомендуется ослаблять обе гайки.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**